

Porte PROGET MULTI-USAGE un vantail composée de:

- ❑ Ouvrant double peau, en acier **galvanisée**, isolation avec des matériaux isolants spécifiques, ép. totale de l'ouvrant 60 mm.
- ❑ Dormant angulaire en profil d'acier **galvanisée**, avec pattes de scellement, équerres et écarteur à visser en partie basse pour assemblage sur le chantier.
- ❑ Serrure avec trou de cylindre européen, adaptateur pour clé «L» fournie.
- ❑ Pions anti-dégondage en feuillure sur l'ouvrant, côté paumelles.
- ❑ Béquille en «U», acier finition noire avec plaques pour cylindre européen et adaptateur pour clé «L» fournie.
- ❑ 2 paumelles dont une à ressort pour la fermeture automatique et une sur roulement à billes avec vis pour réglage vertical.
- ❑ Renforts à l'intérieur de l'ouvrant pour installation éventuelle du ferme-porte et de la barre anti-panique.
- ❑ Thermolaquage standard par poudres époxy polyester, finition anti-éraflures gaufrée, couleur turquoise pastel, teinte claire pour l'ouvrant (NCS 4020-B50G) et plus foncée pour le dormant (NCS 5020-B50G). Sur demande, RAL spécial ou décor NDD- Ninz Digital Decor pour des représentations graphiques réalisées par thermolaquage avec des poudres époxy-polyester, impression graphique du décor sur les surfaces planes des vantaux par jet d'encre spéciales, protection du décor par un vernis transparent spécial, finition lisse ou gaufrée selon le type de décor choisi.
- ❑ Dimensions maximum = 1340 X 2670 mm.
- ❑ Poids de la porte = environ. 26 Kg/m² dimensions de tableau.

NB :

- Cylindre et joint de fond de feuillure, sur demande.
- Sur demande, RAL au choix dans la liste spécifiée dans la rubrique "peinture".
- En cas de relaquage du bloc-porte, suivre les indications spécifiées sous la rubrique "peinture".
- SF = Cote sol fini.

Sens d'ouverture gauche (SX)



Sens d'ouverture droite (DX)

