

Porte coupe-feu un vantail PROGET - C.F. 1/2, 1 HEURE et 2 HEURES (EI₂ 120) - PV CSTB RS98-129 et RS00-200, RS06-092 composée de:

- ❑ Ouvrant double peau, en acier **galvanisée**, isolation avec des matériaux isolants spécifiques, ép. totale de l'ouvrant 60 mm.
- ❑ Dormant en profilé d'acier **galvanisée**, avec pattes de scellement dans maçonnerie, équerres et écarteur à visser en partie basse pour assemblage sur le chantier.
- ❑ Serrure 3 points de fermeture (3 coffres frontaux) pour portes PROGET 2 HEURES (EI₂ 120).
- ❑ Serrure avec trou de cylindre européen, adaptateur pour clé «L» fournie.
- ❑ Pions anti-dégondage en feuillure sur l'ouvrant, côté paumelles.
- ❑ Béquille en «U», acier finition noire avec plaques pour cylindre européen et adaptateur pour clé «L» fournie.
- ❑ 2 paumelles dont une à ressort pour la fermeture automatique et une sur roulement à billes avec vis pour réglage vertical.
- ❑ Renforts à l'intérieur de l'ouvrant pour installation éventuelle du fermeporte et de la barre anti-panique.
- ❑ Joint intumescent monté dans la gorge du dormant.
- ❑ Plaque d'identification avec toutes les références, appliquée en feuillure sur l'ouvrant.
- ❑ Thermolaquage standard par poudres époxy polyester, finition anti-éraflures gaufrée, couleur turquoise pastel, teinte claire pour l'ouvrant (NCS 4020-B50G) et plus foncée pour le dormant (NCS 5020-B50G). Sur demande, RAL spécial ou décor NDD- Ninz Digital Decor pour des représentations graphiques réalisées par thermolaquage avec des poudres époxy-polyester, impression graphique du décor sur les surfaces planes des vantaux par jet d'encre spéciales, protection du décor par un vernis transparent spécial, finition lisse ou gaufrée selon le type de décor choisi.
- ❑ Dimensions minimum et maximum réalisables - voir pages typologies/process-verbaux d'essai.
- ❑ Affaiblissement acoustique avec application de plinthe automatique:
 - CF 1/2 HEURE 30db (non homologuée)
 - CF 1 HEURE 29,5db (non homologuée)
 - CF 2 HEURE (EI₂120) 30db (non homologuée)
- ❑ Poids de la porte: C.F. 1/2 HEURE environ 28 Kg/m² dimensions de tableau.
C.F. 1 HEURE environ 37 Kg/m² dimensions de tableau.
C.F. 2 HEURE (EI₂120) environ 46 Kg/m² dimensions de tableau.

NB:

- Cylindre, joint de fond de feuillure et faux cadre fournis, sur demande.
- Sur demande, RAL au choix dans la liste spécifiée dans la rubrique "peinture".
- En cas de relaquage du bloc-porte, suivre les indications spécifiées sous la rubrique "peinture".
- SF = Cote sol fini.

Sens d'ouverture gauche (SX)



Sens d'ouverture droite (DX)

